

## Angelim Vermelho

<b>Dauerhaftigkeit</b>	Klasse 1, sehr nachhaltig.
<b>Massendichte</b>	1350-1450 kg/m <sup>3</sup> bei 12% Feuchtigkeit 950-1050 kg/m <sup>3</sup>
<b>Farbe</b>	Angelim Vermelho ist rot-braun
<b>Anwendungen</b>	Bodenbelag/Terrassendielen, Stegverkleidung, Brücke, Gartenholz, Spundwände
<b>Stärkeklasse</b>	D50
<b>Härte</b>	13.500 N
<b>Draht</b>	In der Regel starke Kreuzdraht
<b>Maserungen</b>	Matig grof tot grof
<b>Stabilität</b>	Vermoedelijk groot tot matig
<b>Trocknen</b>	Sehr langsam, Chance auf Riss-Entwicklung
<b>Bearbeitungsmöglichkeiten</b>	Lässt sich ungeachtet der Stärke gut bearbeiten.
<b>Details</b>	Frisch und rau, ein ranziger Geruch, verschwindet erst nach lange Zeit. Dunkle Linien sind charakteristisch für das Holz. Das Angelim Vermelho Splintholz ist mehr weißlich.
<b>Einnageln/schrauben</b>	Vorbohren erforderlich.
<b>Verarbeitung der Oberfläche</b>	Gut
<b>Botanischer Name</b>	Dinizia excelsa Ducke
<b>Herkunftsgebiet</b>	Amazonas
<b>Alternative Bezeichnungen</b>	Angelim, Faveira grande, Faveira ferro
<b>Hintergrundinformationen</b>	Frisch gesägtes Kernholz hat eine gelb-braune Farbe, in der Regel mit Streifen und oft auch mit einem orangefarbenen Farbeinschlag, nachfärbend ins Rotbraune. Das Splintholz ist rosa und nicht immer deutlich vom Kernholz abgegrenzt.
<b>Allgemeines</b>	Van den Berg Hardhout levert Angelim vermelho palen, planken en balken. Verkrijgbaar in standaardmaten of op maat gemaakt
<b>Familie</b>	Leguminosae (Mimosaceae)