Angelim Vermelho

Dauerhaftigkeit	Klasse 1, sehr nachhaltig.
Stärkeklasse	D50
Anwendungen	Bodenbelag/Terrassendielen, Stegverkleidung, Brücke, Gartenholz, Spundwände
Massendichte	1350-1450 kg/m3 bei 12% Feuchtigkeit 950-1050 kg/m3
Farbe	Angelim Vermelho ist rot-braun
Details	Frisch und rau, ein ranziger Geruch, verschwindet erst nach lange Zeit. Dunkle Linien sind charakteristisch für das Holz. Das Angelim Vermelho Splintholz ist mehr weißlich.
Draht	In der Regel starke Kreuzdraht
Trocknen	Sehr langsam, Chance auf Riss-Entwicklung
Härte	13.500 N
Bearbeitungsmöglichkeiten	Lässt sich ungeachtet der Stärke gut bearbeiten.
Einnageln/schrauben	Vorbohren erforderlich.
Verarbeitung der Oberfläche	Gut
Botanischer Name	Dinizia excelsa Ducke
Herkunftsgebiet	Amazonas
Alternative Bezeichnungen	Angelim, Faveira grande, Faveira ferro
Hintergrundinformationen	Frisch gesägtes Kernholz hat eine gelb-braune Farbe, in der Regel mit Streifen und oft auch mit einem orangefarbenen Farbeinschlag, nachfärbend ins Rotbraune. Das Splintholz ist rosa und nicht immer deutlich vom Kernholz abgegrenzt.
Allgemeines	Van den Berg Hardhout levert Angelim vermelho palen, planken en balken. Verkrijgbaar in standaardmaten of op maat gemaakt
Familie	Leguminosae (Mimosaceae)