

Angelim Vermelho

| | |
|------------------------------------|--|
| Dauerhaftigkeit | Klasse 1, sehr nachhaltig. |
| Stärkeklasse | D50 |
| Anwendungen | Bodenbelag/Terrassendielen, Stegverkleidung, Brücke, Gartenholz, Spundwände |
| Massendichte | 1350-1450 kg/m ³ bei 12% Feuchtigkeit 950-1050 kg/m ³ |
| Farbe | Angelim Vermelho ist rot-braun |
| Details | Frisch und rau, ein ranziger Geruch, verschwindet erst nach lange Zeit. Dunkle Linien sind charakteristisch für das Holz. Das Angelim Vermelho Splintholz ist mehr weißlich. |
| Draht | In der Regel starke Kreuzdraht |
| Trocknen | Sehr langsam, Chance auf Riss-Entwicklung |
| Härte | 13.500 N |
| Bearbeitungsmöglichkeiten | Lässt sich ungeachtet der Stärke gut bearbeiten. |
| Einnageln/schrauben | Vorbohren erforderlich. |
| Verarbeitung der Oberfläche | Gut |
| Botanischer Name | Dinizia excelsa Ducke |
| Herkunftsgebiet | Amazonas |
| Alternative Bezeichnungen | Angelim, Faveira grande, Faveira ferro |
| Hintergrundinformationen | Frisch gesägtes Kernholz hat eine gelb-braune Farbe, in der Regel mit Streifen und oft auch mit einem orangefarbenen Farbeinschlag, nachfärbend ins Rotbraune. Das Splintholz ist rosa und nicht immer deutlich vom Kernholz abgegrenzt. |
| Allgemeines | Van den Berg Hardhout levert Angelim vermelho palen, planken en balken. Verkrijgbaar in standaardmaten of op maat gemaakt |
| Familie | Leguminosae (Mimosaceae) |