

# Jatoba

<b>Dauerhaftigkeit</b>	Klasse 1-2
<b>Massendichte</b>	Frisch 1000-1200 kg/m <sup>3</sup> , bei 12% Feuchtigkeitsgehalt von 750 bis 850 kg/m <sup>3</sup>
<b>Farbe</b>	Jatoba Holz hat einen rötlichen bis dunkelgelben Farbton
<b>Anwendungen</b>	Jatoba Holz eignet sich idealerweise für Bodenbeläge, Möbel, Fußböden.
<b>Stärkeklasse</b>	D40
<b>Brandklasse gevel</b>	D en B mogelijk met o.a. Forestlines®
<b>Härte</b>	Längsseitig 10.400-14.600 N
<b>Draht</b>	Fein bis mittelgroß
<b>Trocknen</b>	Langsam
<b>Bearbeitungsmöglichkeiten</b>	Das Jatoba-Holz lässt sich relativ einfach bearbeiten und sehr gut glatt abarbeiten.
<b>Details</b>	Das Kernholz ist sehr schwer zu imprägnieren.
<b>Einnageln/schrauben</b>	Vorbohren erforderlich
<b>Verarbeitung der Oberfläche</b>	Gut mit einem Lösungsmittel. Bei der Anwendung einer Lösung auf Wasserbasis ist eine Versiegelung erforderlich, um das Eindringen der Inhaltsstoffe zu verhindern.
<b>Herkunftsgebiet</b>	Südamerika
<b>Alternative Bezeichnungen</b>	Locus, Rode locus, Jutai, Courbaril, Brazilian Cherry
<b>Allgemeines</b>	Wilt u Jatoba hout kopen? Voor de exacte prijs van Jatoba vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij leveren uitsluitend Jatoba met FSC keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
<b>Familie</b>	Leguminosae
<b>Forestlines®</b>	Ons Jatoba is beschikbaar in <a href="#">Forestlines®</a> voor <a href="#">gevelbekleding</a>