

# Jatoba

<b>Duurzaamheid</b>	Klasse 1
<b>Sterkteklasse</b>	D40
<b>Toepassingen</b>	Jatoba hout is mede door zijn slijtvastheid geschikt voor parket, meubels, <a href="#">vloeren</a> , <a href="#">gevelbekleding</a> . In de scheepsbouw wordt deze houtsoort veelvuldig gebruikt voor zowel binnen- als buitenbetimmeringen. Van den berg Hardhout heeft meermaals geholpen bij het realiseren van een Jatoba houten vloer in woningen, winkels en showrooms
<b>Volumieke massa</b>	Vers 1000-1200 kg/m <sup>3</sup> . Bij 12% vochtgehalte 750-850 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kleur</b>	Jatoba hout is roodbruin-donkergeel van kleur. Het brede spint is grijs tot bruingrijs.
<b>Bijzonderheden</b>	Het kernhout is zeer moeilijk te impregneren.
<b>Draad</b>	Recht, soms onregelmatige draad en lichte kruisdraad.
<b>Nerf</b>	De nerf is fijn tot matig grof
<b>Stabiliteit</b>	Middelmatig
<b>Drogen</b>	Jatoba hout droogt langzaam, met weinig vervorming en oppervlaktescheurtjes.
<b>Hardheid</b>	Langsvlak 10.400-14.600 N
<b>Bewerkbaarheid</b>	Het hout van Jatoba is vrij gemakkelijk te bewerken en mooi glad af te werken
<b>Spijkeren/schroeven</b>	Bij Jatoba hout is voorboren noodzakelijk
<b>Oppervlakafwerking</b>	Goed met een oplosmiddelhoudend systeem. Bij toepassing van een watergedragen systeem is een sealer gewenst om het doorslaan van inhoudsstoffen te voorkomen.
<b>Botanische naam</b>	Hymenaea courbaril
<b>Groeigebied</b>	Zuid-Amerika
<b>Andere namen</b>	Locus, Rode locus, Jutai, Courbaril, Brazilian Cherry
<b>Algemeen</b>	Wilt u Jatoba hout kopen? Voor de exacte prijs van Jatoba vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij leveren uitsluitend Jatoba met FSC keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
<b>Familie</b>	Leguminosae
<b>Forestlines®</b>	Ons Jatoba is beschikbaar in <a href="#">Forestlines®</a> voor <a href="#">gevelbekleding</a>