Tatajuba

Duurzaamheid	Klasse 1
Volumieke massa	Vers 1070-1200 kg/m3. Bij 12% vochtgehalte 900-1000 kg/m3.
Kleur	Geel, snel donkerend naar bruin door blootstelling aan licht, vaak met een opvallende goudkleurige glans.
Toepassingen	Zware constructies, terrasplanken, gevelbekleding, tuinmeubelen, waterwerken, bruggen. Tatajuba wordt ook wel gebruikt voor parketvloeren. Vloeren van Tatajuba kun je behandelen met olie of lak.
Sterkteklasse	D30
Hardheid	Langsvlak 7700 N volgens Janka
Draad	Kruisdraad
Nerf	De nerf van Tatajuba is matig grof
Stabiliteit	Middelmatig
Drogen	Tatajuba droogt langzaam, en heeft neiging tot vervorming en scheuren. Het heeft ook soms last van droogspanningen.
Bijzonderheden	Tatajuba hardhout lijkt in veel opzichten op Iroko
Spijkeren/schroeven	Voorboren is noodzakelijk bij Tatajuba hardhout
Oppervlakafwerking	Goed
Botanische naam	Bagassa guianensis
Groeigebied	Tatajuba hardhout groeit in Zuid-Amerika
Andere namen	Bagaceira, Amaparana, Cow-wood
Familie	Moraceae