



Angelim Vermelho

Download de handige Infographic van Angelim Vermelho

Klasse 1

D50

Angelim Vermelho hout is geschikt voor GWW constructiewerk, damwanden, brugdekken, palen, tuinhout.

Vers 1350-1450 kg/m³. Bij 12% vochtgehalte 950-1050 kg/m³.

Angelim Vermelho is rood-bruin van kleur

Vers en droog heeft Angelim vermelho een opvallende ranzige (boterzure) geur die pas na lange tijd verdwijnt.

Meestal vrij sterke kruisdraad.

Zeer langzaam met kans op scheurvorming. Weinig kans op vervorming.

Langsvlak 13.500 N

Ondanks de hardheid is angelim vermelho hout machinaal goed te bewerken. Bij schaven kan door de kruisdraad inspringsel voorkomen, maar in het algemeen laat het oppervlak zich glad afwerken.

Vorboren bij angelim vermelho is noodzakelijk. Bij gebruik van ijzeren bevestigingsmiddelen in nat hout kunnen grijsblauwe verkleuringen ontstaan.

Goed

Dinizia excelsa Ducke

Amazonegebied

Angelim, Faveira grande, Faveira ferro, Red Angelim

Vers gezaagd kernhout is geelbruin gekleurd, gewoonlijk met strepen en vaak met een oranjeachtige tint, nakleurend tot roodbruin. Het spint is rozeachtig en niet altijd scherp afgetekend van het kernhout.

Angelim vermelho hout staat genoemd in de NEN 5493 'Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen.

Leguminosae (Mimosaceae)

Constructie van vlonder (Mijnsheerlyckheid) , Constructie voor terrasvlonder , Leeuwenberg Wildlands Emmen